Docusign Envelope ID: 0BF0F3F7-695A-8B97-80F0-06E313302158

atestado de qualificação

Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall

A ABCLS – Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e a TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa:

GYPSUM MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Marca comercial: GYPSUM DRYWALL; PROMAT

Unidade Fabril	Endereço	CNPJ
Petrolina/PE	Avenida Marginal, km 1,5 – Distrito Industrial de Petrolina – CEP: 56308-460	24.443.608/0002-30
Santa Cruz/RJ	Rua Darcy Pereira, nº 777 – Distrito Industrial de Santa Cruz – CEP: 23565-190	24.443.608/0010-40

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, conforme Portaria nº 79/21, publicada em 14/01/21, de acordo com o Relatório Setorial nº 064, e está em conformidade nos seguintes componentes para sistemas em drywall em relação às referências normativas brasileiras e do Programa Setorial da Qualidade:

- **Chapa de gesso tipo Standard (ST) e tipo Resistente à Umidade (RU) de espessura 12,5 mm e tipo Resistente ao Fogo (RF) de espessuras 12,5 mm e 15,0 mm** em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 14715:2021 e definidos pelo Programa (requisitos: Identificação na chapa de gesso, Características geométricas, Densidade superficial de massa, Dureza superficial, Resistência à ruptura na flexão, Absorção de água para chapa tipo Resistente à Umidade).
- **Massa pronta e em pó para tratamento de juntas** em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 17237:2025, e definidos pelo Programa (requisitos: Identificação na embalagem, Craqueamento/fissuração, Aderência da fita de papel à massa e Retração da massa).
- **Fita de papel microperfurada para tratamento de juntas** em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 17237:2025, e definidos pelo Programa (requisitos: Identificação na embalagem, Análise dimensional, Resistência à tração e Estabilidade dimensional)**.**
- **Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas de sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall** em conformidade com os requisitos do ABNT NBR 17237:2025, e definidos pelo Programa (requisitos: Identificação na embalagem, Análise dimensional, Resistência à tração, Quantidade de fios e Adesividade).
- **Lãs de PET com gramatura nominal de 0,350 kg/m² (para Montante 48) e com gramatura nominal de 0,525 kg/m² (para Montante 70)** em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 16832, da Portaria INMETRO nº 322 , 23/07/2021, e definidos pelo Programa (requisitos: Marcação na embalagem, Análise Dimensional, Gramatura, Absorção de umidade, Estabilidade dimensional, Resistência à tração longitudinal, Condutividade térmica e Reação ao fogo).

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar o site: http://pbqp-h.mdr.gov.br/

Dados da qualificação

Emissão: 02 de setembro de 2026 – Validade: 01 de dezembro de 2026

DocuSigned by:
Luiz Antonio Martins Filho
0770B74ACFE14B1...

Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável
Rua James Watt, 142, cj. 182 – São Paulo/SP

TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP

São Paulo, 04 de setembro de 2026